



WILCO
MACHINE & FAB

Стеклопластиковый (FRP) прицеп для перевозки КИСЛОТЫ



www.wilcofab.com

(Подробная информация на обратной стороне)

Стеклопластиковый (FRP) прицеп для перевозки кислоты

Характеристики конструкции

Емкость(и): Соответствует стандарту АОИМ, параграф VIII, раздел 1

Объем: 18927 литров (5000 галлонов) в 2, 3 или 4 отсеках

Корпус, головки для наполнения и разгрузки: Материал: армированный стеклопластик толщиной 15,8 мм (5/8 дюйма)

Люки: Hawk (из стеклопластика) или Wilco

Воздушные каналы: Утвержденные Минтрансом США воздушные каналы для каждого отсека

Циркуляционный коллектор: Оснащен поворотными задвижками диаметром 7,62 см с дистанционным управлением

Разгрузочный коллектор: Диаметр 10,16 см, со стойким к воздействию кислоты шлангом

Выпускные клапаны с общего коллектора:

10,16 см, с ручным управлением

Выпускные клапаны с отдельных отсеков емкости: Диаметр 10,16 см, поворотные задвижки с пневмоприводом на выходе из каждого отсека

Разгрузочный и циркуляционный коллектор: Все стальные детали с покрытием.

Концы разгрузочного и циркуляционного коллектора: Муфты с внешней резьбой диаметром 10,16 см (по техническим условиям заказчика)

Циркуляционная магистраль над емкостью: 7,62 см

Накопитель: Расположен в задней части прицепа. Используется для сбора любой жидкости со стоек для шлангов и концов труб.

Защита от опрокидывания (в соответствии с требованиями Минтранса США): Опорные стойки

Прицеп: DOT 412MS

Ширина: 2,44 м

Длина от шарнирного пальца до заднего бампера:

12,24 м

Подвеска: Два моста, пневмоподвеска 25-kip Neway Air Ride

с антиблокировочной тормозной системой

Шины: Восемь радиальных шин 11R 22.5 на колесах unimount

Домкрат шасси: Домкрат для прицепов Holland с саморегулирующейся опорой

Шаровой палец: 5,08 см или 7,62 см, приваренный или закрепленный болтами к конструкции шарового пальца

Фары: Две рабочие фары, расположенные сзади

Крылья: Листовая сталь толщиной 0,317 см с ромбовидным рисунком

Лестница: Расположена со стороны дороги

Проход: проход со стекловолоконным ограждением, поручнями и , утвержденными Управлением охраны труда

США, предохранительными воротами

Поддон для шлангов: Поддон для шлангов длиной 8,53 м из стекловолокна с решеткой и дренажом.

Накопитель: Объемом 18,9 л, расположен сзади

Покрытие: эпоксидная грунтовка ина-ружнополиуретановое покрытие (цвет - по выбору заказчика)

Таблички: Таблички в соответствии с требованиями Минтранса США (при необходимости)

Управление: Регуляторы подачи воздуха для циркуляционной и нагнетательной линии, в том числе - аварийный выключатель, расположенной с передней водительской стороны прицепа.



WILCO
MACHINE & FAB

1326 S. Broadway, Marlow, OK 73055 • Телефон: 580-658-6993 • Факс: 580-658-6767

www.wilcofab.com • Контактное лицо отдела продаж и обслуживания клиентов: Энтони Чендлер, эл. почта: anthony.chandler@wilcofab.com

©2010 Wilco Machine & Fab, Inc. • Отпечатано в США • Все права защищены • 05/10