



WILCO
MACHINE & FAB

Colector de Polvo Despresurizado de 31 Bolsas

(Wilco 231452 c/s Inyector de Aire)

(Wilco 232075 con Inyector de Aire)

La unidad de 900 CFM está diseñada para realizar operaciones de ventilación despresurizadas.



Colector de Polvo Despresurizado de 31 Bolsas

La unidad de 900 CFM está diseñada para realizar operaciones de ventilación despresurizadas

(Wilco 231452 c/s Inyector de Aire)
(Wilco 232075 con Inyector de Aire)

Este colector de polvo es una unidad de 900 CFM diseñada para realizar operaciones de ventilación despresurizadas. El equipo utiliza 31 bolsas de filtro GORE-TEX de alta durabilidad, con una eficiencia del 99.034 % (tamaño de la partícula. 300 um). Tiene dos escotillas de acero instaladas en la carcasa del colector para su mantenimiento. Tiene una criba neumática instalada para sacudir el polvo de las bolsas de filtro. La unidad está disponible con o sin inyector de aire de alta presión. Se ofrece con múltiples opciones de montaje. Incluye arenado interior y sistema de tres capas de pintura cuyo color queda a elección del cliente.

Peso de la unidad: 2,080 lbs.

Diámetro de la unidad: 60 pulgadas

Largo de la unidad: 93 pulgadas (con configuración de montaje estándar)



WILCO
MACHINE & FAB

1326 S. Broadway, Marlow, OK 73055 • Teléfono: 580-658-6993 • Fax: 580-658-6767

www.wilcofab.com • Para Ventas y Atención al Cliente Contacte a: Anthony Chandler en anthony.chandler@wilcofab.com

©2011 Wilco Machine & Fab, Inc. • Impreso en EEUU • Todos Los Derechos Reservados • 08/11