



**WILCO**  
MACHINE & FAB

# Напорный/Вакуумный коллектор пыли с 31 мешком

(Wilco 231500)

Поток воздуха 900 CFM, соответствует  
стандартам кодекса ASME 40 psi и 30-In Hg  
при температуре -20 F.



# Напорный/Вакуумный коллектор пыли с 31 мешком

Поток воздуха 900 CFM, соответствует стандартам кодекса ASME, 40 psi и 30-In Hg при температуре -20 F.

(Wilco 231500)

Коллектор пыли с мощностью потока воздуха 900 CFM, 40 psi и 30-In Hg при -20° F, соответствует требованиям кодекса ASME. В устройстве используются 31 GORE-TEX высокопрочный фильтрующий мешок, уровень фильтрации составляет 99.034 % (частицы размером 300 мкм). Эта система фильтрации соответствует всем федеральным требованиям и требованиям штата, касающимся качества воздуха. В корпус коллектора встроены два эксплуатационных лючка для технического обслуживания. В резервуаре имеется вакуумный распределительный механизм с 3-дюймовым входным отверстием и 3-дюймовое вентиляционное отверстие (в наличии распределительные механизмы других размеров). В коллекторе используется механизм, вытряхивающий пыль из фильтрующих мешков. Несколько вариантов монтажа. В комплект входит система для дробеструйной очистки и трехслойного покрытия краской, цвета выбираются покупателем.

**Вес:** 1,590 фунтов

**Диаметр:** 60 дюймов

**Длина:** 132 дюймов (стандартный монтаж)



**WILCO**  
MACHINE & FAB

1326 S. Broadway, Marlow, OK 73055 • Телефон: 580-658-6993 • Факс: 580-658-6767

www.wilcofab.com • Контактное лицо в Отделе продаж и поддержки клиентов: Энтони Чандлер anthony.chandler@wilcofab.com

©2011 Wilco Machine & Fab, Inc. • Напечатано в США. • Все права сохранены 08/11